



# PLATAFORMA RÍGIDA

Exclusivas para cultivos de arroz irrigado



<b>Ancho de corte - pies (m)</b>	16' (4,9)	18' (5,5)	20' (6,1)
Articulación de las puntas divisorias	Fija		
Material de la mesa de alimentación	Placa de acero		
Estructura del chasis	Soldada		
Acople y conexiones	Punto individual		
<b>Barra de Corte</b>			
Caja de accionamiento	Cerrada / Grasa		
Velocidad de las cuchillas - cortes / minutos	1030		
Paso de las cuchillas (mm)	85		
Contra cuchillas / material	Cerradas / Hierro fundido		
Separación (mm)	76		
<b>Sinfin</b>			
Diámetro (mm)	500		
Altura de los espirales (mm)	100		
Paso de la hélice (mm)	495		
Distancia de la cuchilla al centro del sinfin (mm)	474		
Protección contra sobrecarga	Embrague deslizante		
Velocidad (rpm)	154		
Ajustes del sinfin	Vertical / horizontal		
Dedos retráctiles	Central		

<b>Molinete</b>			
Número de barras	6		
Dedos recolectores	Acero		
Transmisión hidrostática	Básico		
Ajuste de la velocidad / franja (rpm)	Hidráulico / 0 - 55		
Diámetro (mm)	1054		
Control de altura	Hidráulico		
Control horizontal	Mecánico	Mecánico o Hidráulico	Hidráulico

<b>Dimensiones</b>			
Ancho externo (mm)	5120	5720	6324
Ancho de corte interno (mm)	4820	5420	6025
Altura desacoplada (mm)	ND	ND	ND
Peso (kg)	1327,5	1450	1543,5

<b>Aplicación</b>			
Modelos	MF 5650*	MF 5650 / MF 32	MF 32

\*Sin rodado doble